





Высокоскоростные подрессоренные барьерные стиральноотжимные машины

серия SB

МОДЕЛЬ: SB-40, SB-60, SB-80, SB-100, SB-155, SB-225, SB-300, SB-485

Спецификация

Стандартная комплектация:

- Все компоненты, контактирующие с водными растворами изготовлены из нержавеющей стапи
- 5 отсеков для порошков
- Современный микропроцессорный программатор
- G-фактор 300
- Встроенный автомат защиты
- Двигатель с инверторным приводом
- Корпус нержавеющая сталь

Возможные опции:

- Паровой нагрев
- Электрический нагрев
- Система повторного использования воды
- Автоматическое позиционирование барабана
- Пневматический замок двери

THE PERSON NAMED IN			Carl Street	CONTRACTOR OF CASE OF			
Модель		Ед. изм.	SB-40	SB-60	SB-80	SB-100	SB-155
Максимальная загрузка		КГ	18	27	36	45	70
Диаметр барабана		MM	650	650	790	790	1 069
Глубина барабана		MM	550	820	750	930	790
Объем барабана		м3	0,18	0,27	0,37	0,45	0,709
Люк -	диаметр	MM	280	280	300	300	400
	от пола	MM	400	515	515	600	600
Скорость вращения	стирка	об/мин	47	47	43	43	39
	раскладка	об/мин	91	91	67	62	69
	отжим 1	об/мин	380	380	426	426	286
	отжим 2	об/мин	957	957	825	825	710
G-фактор		об/мин	335	335	335	350	350
Мощность мотора		кВт	2,2	3,7	5,5	7,5	5,5
Электронагрев		кВт	12	18	24	36	N/A
Вода	горячая	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
	холодная	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
	дополнительно	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Расход	горячая	литр	36	51	82	96	131
за 1 цикл	холодная	литр	92	129	172	204	289
Сливной клапан	количество ст/ опц	ШТ	1 (2)	1 (2)	1 (2)	1 (2)	1 (2)
	диаметр	мм/дюйм	76 (3")	76 (3")	76 (3")	76 (3")	101,6(4")
	скорость слива	литр/мин	724	724	793	793	1639
Пар	ввод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
	давление	бар	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	расход	кг/час	60	88	116	142	216
Воздух	подключение	дюйм					3/8"
	давление	бар					8,6
Размеры	А ширина	MM	1 208	1 478	1 492	1 672	1 615
	В глубина	MM	1 121	1 121	1 279	1 279	1 596
	С высота	MM	1 467	1 467	1 681	1 681	2 124
Bec	нетто	КГ	998	1 077	1 540	1 685	2 476
	брутто	ΚΓ	1 028	1 105	1 568	1 715	2 541

